

2009

**DT50R**





# DT50R

## SCHAU AUCH NEBEN DIE STRASSE

**D**ann sind wir im Off-Road-Gelände. Aber um dich nicht einschränken zu müssen, haben wir gute Neuigkeiten für dich.

Die Yamaha DT50R mit 50 ccm und Gangschaltung kann beides.

Die DT50R mit dem starken, leichtgewichtigen Chassis hat große Bodenfreiheit und ausgezeichnete Handlingeigenschaften auf unebenem und glattem Untergrund. Sie fühlt sich wohl auf der Strasse und im Gelände. Die dafür notwendigen Komponenten sind vorhanden: lange Federwege und perfekte Dämpfung hinten, 21" Rad vorne und 18" Rad hinten - jede mit einer Bremsscheibe ausgestattet. Im Herzen der DT50R arbeitet ein kraftvoller 50 ccm 2-Takt-Motor mit Flüssigkeitskühlung, wie bei den YZ Factory-Motocross-Bikes. Mit dem 6-Gang-Getriebe ist das Drehmoment immer optimal ausnutzbar. Ob auf der Strasse oder im Gelände, die DT50R ist stets ein zuverlässiger Partner.

↳ Alles an der DT50R ist gebaut, um den optimalen Einsatz und die Erfahrung im Gelände zu liefern. Die Zutaten dafür sind ein steifes aber leichtes Chassis und eine gut funktionierende Federung. Hier zählen auch noch die Räder und die Bremsen dazu.



↳ Die DT50R ist immer präzise zu kontrollieren. Dank dem langen Federweg und den Scheibenbremsen vorne und hinten.



↳ Der flüssigkeitsgekühlte 50 ccm Motor liefert konstante und leicht beherrschbare Leistung über das gesamte Drehzahlband.



↳ Die Enduro Reifen sind geeignet für den Grip auf losem Untergrund oder auf Asphalt.



↳ Das Instrumentenpanel liefert wichtige Informationen für den Fahrer.

# DT50R

www.yamaha-motor.at



#### Farben:

Racing Blue (MAB)

Yamaha Black (MASB)

#### MOTOR

Bauart:	Flüssigkeitsgekühlter 1-Zylinder-2-Takt
Hubraum:	49,7 ccm
Bohrung x Hub:	40,3 x 39
Verdichtung:	12,0 : 1
Nennleistung:	2,1 kW @ 6,750 U/min
Max. Drehmoment:	3,3 Nm @ 5,250 U/min
Schmierung:	Getrenntschmierung
Gemischaufbereitung:	PHBN 16
Zündung:	C.D.I.
Starter:	Kick
Tankinhalt:	6 Liter
Getriebe:	6-Gang

#### FAHRWERK

Abmessungen (L x B x H):	2,050 x 850 x 1,160 mm
Sitzhöhe:	900 mm
Gewicht fahrbereit:	104 kg
Radstand:	1,350 mm
Bodenfreiheit:	347 mm
Federung vorne:	Telegabel
Federweg vorne:	190 mm
Federung hinten:	Hydraul. Federbein
Federweg hinten:	220 mm
Bremse vorne:	Scheibe Ø 240 mm
Bremse hinten:	Scheibe Ø 220 mm
Reifen vorne:	80/90-21
Reifen hinten:	110/80-18

Wir empfehlen Yamaha Original Bekleidung und Zubehör, YAMALUBE Motoröl und Pflegemittel. Verlangen Sie stets Original Ersatzteile. Info bei Ihrem Händler oder besuchen Sie im Web

[www.yamaha-motor.at](http://www.yamaha-motor.at)



Yamaha Motor Austria G.M.B.H.  
Ketzergasse 118  
A-1230 Wien  
E-Mail: [yamaha@yamaha-motor.co.at](mailto:yamaha@yamaha-motor.co.at)  
[www.yamaha-motor.at](http://www.yamaha-motor.at)



Autorisierter Fachhändler

Haftungsausschluss  
Sicher Zweiradfahren. Darum stets mit Helm, Schutzbekleidung und ggfs. mit Schutzbrille fahren. Zeigen Sie partnerschaftliches Verhalten im Straßenverkehr. Die Fahraufnahmen zeigen professionelle Fahrer auf abgesperrten Strecken. Yamaha-Zweiräder werden in der ganzen Welt verkauft. Die abgebildeten Fahrzeuge sind nicht auf allen Märkten gleich ausgestattet. Änderungen vorbehalten!  
SC0-DT50R-AT09 Gedruckt auf chlorfreiem Papier